



**Inserti filettati a testa cilindrica in acciaio**  
**Acciaio Zincato C4C**

Tipo	d 6H	D mm	B mm	S m m	Ø foro mm	Spessori serrabili mm	L <sub>1</sub> min ÷ max	L mm	Trazione	Coppia max serraggio
<b>M3 TP-C</b> <b>M3 TP-L</b>	M3	4,9	7	0,8	5	0,3 ÷ 1,8 1,8 ÷ 3	4,2 ÷ 4,6	9,5 10,5	4000 N	1,20 Nm
<b>M4 TP-C</b> <b>M4 TP-L</b>	M4	5,9	9	1	6	0,3 ÷ 2,5 2,5 ÷ 4	5,5 ÷ 6	11 13	6000 N	3,8 Nm
<b>M5 TP-C</b> <b>M5 TP-L</b>	M5	6,9	10	1,2	7	0,5 ÷ 3 3 ÷ 5	7,2 ÷ 7,7	13 15,5	10000 N	6,00 Nm
<b>M6 TP-C</b> <b>M6 TP-L</b>	M6	8,9	12	1,5	9	0,5 ÷ 2,3 4 ÷ 6	7,6 ÷ 8,2	14,5 17,5	15000 N	11,50 Nm
<b>M8 TP-C</b> <b>M8 TP-L</b>	M8	10,9	15	1,5	11	0,8 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6	9,5 ÷ 10,1	17,5 20	22500 N	22,00 Nm
<b>M10 TP-C</b> <b>M10 TP-L</b>	M10	11,9	16	1,7	12	1 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6	10,7 ÷ 11,5	19 22	26000 N	37,00 Nm