


Inserti filettati a testa ridotta in acciaio
Acciaio Zincato C4C



Tipo	d 6H	D mm	B mm	S mm	Ø foro mm	Spessori serrabili mm	L ₁ min ÷ max	L mm	Trazione	Coppia max serraggio
M3 TSR-C	M3	4,9	5,5	0,35	5	0,5 ÷ 1,5	5,4 ÷ 5,8	8,5 9,5	4000 N	1,20 Nm
M4 TSR-C	M4	5,9	6,75	0,5	6	0,5 ÷ 1,5	6,5 ÷ 7	10 11	6000 N	3,8 Nm
M5 TSR-C	M5	6,9	8	0,6	7	0,5 ÷ 2	8 ÷ 8,5	12 13,5	10000 N	6,00 Nm
M6 TSR-C	M6	8,9	10	0,6	9	0,5 ÷ 2	9 ÷ 9,7	13,5 15	15000 N	11,50 Nm
M8 TSR-C	M8	10,9	12	0,6	11	1 ÷ 2,5	10,7 ÷ 11,4	16,5 18	22500 N	22,00 Nm
M10 TSR-C	M10	11,9	13,5	0,85	12	1 ÷ 2,5	12,3 ÷ 13,1	18 19,5	26000 N	37,00 Nm